



**KETERANGAN PRODUK**

Sebagai Joint Sealant C.mix mempunyai sifat lebih kuat, lebih elastis dan anti retak. Warna-warna yang dipilih secara seksama memberikan keanggunan dan keserasian dengan keramik atau sanitair anda.

Menghasilkan permukaan yang keras, tidak mudah retak atau pecah.

- Permukaan kedap air, mengatasi masalah resapan air pada kamar mandi.
- Waktu kering yang sempurna.
- Membentuk lapisan film yang melindungi warnanya dari kepudaran



**CARA PEMAKAIAN**

Tambahkan air bersih ± 50 %, aduk rata sebelum digunakan.  
Bila ada sisa, tutup plastik rapat-rapat dan simpan di tempat kering.



**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh	30 menit
Kering Sempurna	24 jam
Ketebalan Standar	0,5-1 cm
Daya Sebar	7-8 m <sup>2</sup> / kg (keramik 20 x2 0)
Pelarut	air bersih
Pengenceran	50 % dari berat bahan
Penyimpanan	24 bulan
Masa Jenis	1,09 - 1,1

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.  
Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : carton duplex  
Ukuran kemasan : 1 kg



Customer Care 0800.1401.456  
www.indanapaint.com

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.