



**KETERANGAN PRODUK**

**D**ecofresh adalah cat tembok dengan basis styrene acrylic, yang mempunyai keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk semua iklim. Diformulasikan khusus untuk permukaan tembok dan langit-langit, menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Hadir dengan pilihan warna yang luas, memberikan ruang yang lebih leluasa kepada anda dalam menentukan tata warna ruangan anda. Warna-warna lembut dan juga warna-warna dengan intensitas tinggi/ kontras bisa dipadukan menjadi sebuah harmoni keindahan, setiap warna menghadirkan nuansa yang unik di ruangan anda. Decofresh khusus diciptakan untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan dan memiliki keberanian untuk tampil unik. Decofresh tidak mengandung mercury, jadi aman untuk lingkungan dan kesehatan anda.



**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan yang akan dicat  
 Encerkan cat dengan air bersih 30 %, aduk secara merata  
 Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, gunakan kuas atau roller  
 Bila permukaan dinding sudah rata maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi  
 Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer guna mendapatkan hasil yang maksimal  
 Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok  
 Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam  
 Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata atau seperti yang diinginkan



**DATA TEKNIS**

Dry to touch	1 hour
Total drying time	24 hours
Re-coat interval	2 hours
Dry film thickness (without thinning)	125 micron
Dry film thickness (thinned)	25 micron
Suggested dry film thickness	50 micron (2 layers)
Spreading rate (roller)	5 m <sup>2</sup> / kg
Spreading Rate (brush)	7 m <sup>2</sup> / kg
Thinner	clean water
Thinning (roller)	15 % max
Thinning (brush)	30 % max
Storage period	6 months
Application	roller, brush
Viscosity	45 - 50 dpa
Specific gravity (SG)	1,55
Solid By Weight	52 %
Solid by Volume	37 %

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng plastik  
 Ukuran kemasan : kaleng, galon, pail



Customer Care 0800.1401.456  
[www.indanapaint.com](http://www.indanapaint.com)

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.