



**KETERANGAN PRODUK**

*F*ascolith adalah cat tembok dengan basis acrylic, yang mempunyai keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk semua iklim. Dapat digunakan pada segala jenis permukaan tembok dan langit-langit. Menghasilkan permukaan yang halus dan rata sehingga hasil aplikasi tampak lebih anggun.

Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang luas dan dengan komposisi warna yang anggun, memberikan keleluasaan dalam kombinasi warna. Fascolith khusus diciptakan untuk pribadi dengan selera dan kelas tersendiri, yang memiliki cita rasa tinggi terhadap keindahan.

Buktikan dan rasakan sentuhan lembutnya, disana akan anda temukan sebuah dimensi yang penuh dengan keindahan tata warna. Sebuah karya yang disajikan dengan penuh kebanggaan yang diciptakan sebagai wujud apresiasi terhadap keindahan, selamat datang di dunia penuh warna.



**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan yang akan dicat

Encerkan cat dengan air bersih 30 %, aduk secara merata

Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, gunakan kuas atau roller

Bila permukaan dinding sudah rata maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi

Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer guna mendapatkan hasil yang maksimal

Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok

Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam

Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata atau seperti yang diinginkan



**DATA TEKNIS**

Dry to touch	1 hour
Total drying time	24 hours
Re-coat interval	2 hours
Dry film thickness (without thinning)	125 micron
Dry film thickness (thinned)	25 micron
Suggested dry film thickness	50 micron (2 layers)
Spreading rate (roller)	5 m <sup>2</sup> / kg
Spreading Rate (brush)	7 m <sup>2</sup> / kg
Thinner	clean water
Thinning (roller)	15 % max
Thinning (brush)	30 % max
Storage period	6 months
Application	roller, brush
Viscosity	45 - 50 dpa
Specific gravity (SG)	1,55
Solid By Weight	52 %
Solid by Volume	37 %

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.

Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng metal

Ukuran kemasan : galon, pail



Customer Care 0800.1401.456  
www.indanapaint.com

**Limited Warranty**



Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.

● Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.