



**KETERANGAN PRODUK**

*D* iilhami oleh indahnya warna-warna alam kami persembahkan koleksi warna yang indah dan menawan. Dengan basis styrene acrylic, Inpro mempunyai keunggulan tahan terhadap panas, tidak mudah mengelupas, sesuai untuk daerah tropis dan memberikan hasil pengecatan yang halus.

Inpro cocok digunakan pada segala jenis permukaan tembok dan langit-langit ruangan. Tersedia dalam berbagai pilihan warna yang luas dan dengan komposisi warna yang anggun, memberikan keleluasaan pada anda untuk menciptakan kombinasi warna sesuai keinginan dan cita rasa anda terhadap keindahan tata warna. Inpro tidak mengandung mercury, jadi aman untuk lingkungan dan kesehatan anda.



**CARA PEMAKAIAN**

- Bersihkan permukaan yang akan dicat
- Encerkan cat dengan air bersih 30 %, aduk secara merata
- Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, gunakan kuas atau roller
- Bila permukaan dinding sudah rata maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi
- Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer guna mendapatkan hasil yang maksimal
- Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok
- Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam
- Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata atau seperti yang diinginkan



**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh	1 jam
Kering Total	24 jam
Interval	2 jam
Ketebalan Standar	25 micron
Ketebalan disarankan	50 micron (2 lapis)
Daya Sebar	5-7 m <sup>2</sup> / kg
Pelarut	air bersih
Pengenceran	15 % max (roller)
	30 % max (kuas)
Penyimpanan	6 bulan
Aplikasi	roller, kuas
Viscositas	45 - 50 dpa
Masa Jenis	1,55

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng plastik  
 Ukuran kemasan : galon, pail



Customer Care 0800.1401.456  
[www.indanapaint.com](http://www.indanapaint.com)

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.