



KETERANGAN PRODUK

Cat dasar untuk media kayu yang diformulasikan berdasarkan teknologi terbaru yang mampu melindungi media kayu dari kelapukan dengan optimal
Merupakan pengembangan terakhir dari formula lama dengan menghilangkan unsur *lead* yang beracun, mampu menutup serat kayu dengan sempurna



CARA PEMAKAIAN

Bersihkan permukaan dari debu dan kotoran yang mungkin masih menempel.
Aduk rata meni kayu, lalu aplikasikan pada permukaan kayu dengan menggunakan kuas secara merata, tunggu permukaan meni kering lalu ulangi aplikasi sekali lagi.
Bila lapisan meni sudah kering gosok dengan amplas.
Aduk plamir kayu secara merata, aplikasikan plamir tipis-tipis dengan menggunakan kapi.



DATA TEKNIS

MENI KAYU	
Data Teknis	
Kering Sentuh	2 jam
Kering Total	24 jam
Interval Pengecatan	8 jam
Ketebalan Standard	25 micron
Ketebalan Disarankan	50 micron
Daya Sebar (50 micron)	6-7 m ² / kg
Pelarut	Thinner B
Pengenceran	20-30 %
Penyimpanan	6 bulan
Aplikasi	kuas
Masa Jenis	0,98
Viscositas	45 dpa
Warna	oranye kemerahan
Sumber data : Indana Paint Lab.	
Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini, karena pengaruh jenis dan permukaan benda yang dicat dan juga suhu ruangan serta cuaca disekelilingnya.	

PLAMIR KAYU	
Data Teknis	
Kering Sentuh	2 jam
Kering Total	12 jam
Interval Pengecatan	8 jam
Ketebalan Standard	25-30 micron
Ketebalan Disarankan	30 micron
Daya Sebar (50 micron)	4-5 m ² / kg
Pelarut	-
Pengenceran	-
Penyimpanan	6 bulan
Aplikasi	kapi
Masa Jenis	1,45
Viscositas	350 dpa
Warna	putih
Sumber data : Indana Paint Lab.	
Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini, karena pengaruh jenis dan permukaan benda yang dicat dan juga suhu ruangan serta cuaca disekelilingnya.	

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.
Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.



KEMASAN

Jenis kemasan : kaleng metal
Ukuran kemasan : kaleng



Customer Care 0800.1401.456
www.indanapaint.com

Limited Warranty

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.