

**KETERANGAN PRODUK**

Multi Seal water based roof paint, diciptakan khusus untuk memberikan lapisan pelindung pada genteng, membuat genteng tahan air, mengkilap, tahan terhadap pengaruh sinar matahari dan tampak lebih indah.

**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan genteng dari debu atau dari kotoran lainnya, semprot dengan air bersih, biarkan kering, lalu cat dengan menggunakan kuas nylon  
Ulangi pengecatan sampai permukaan tertutup sempurna  
Untuk mendapatkan finishing permukaan yang lebih mengkilap gunakan glassure

**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh	5 menit
Kering Total	12 jam
Interval Pengecatan	8 jam
Ketebalan Standar	40 micron
Ketebalan disarankan	40 micron (1 lapis)
Daya Sebar	7-8 m <sup>2</sup> / kg
Pelarut	air bersih
Pengenceran	15 % - 20 %
Penyimpanan	12 bulan
Aplikasi	sprayer, kuas
Viscositas	20 - 25 dpa
Masa Jenis	1,1 - 1,3

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.

**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng plastik  
Ukuran kemasan : kaleng, galon, pail



**INDANA**  
Paint

Customer Care 0800.1401.456  
[www.indanapaint.com](http://www.indanapaint.com)

**Limited Warranty**

Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.

- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.