



KETERANGAN PRODUK

Nitrolux cat sintetis dengan basis alkyd resin sangat cocok untuk mengecat barang-barang yang terbuat dari kayu maupun logam. Dengan teknik pengecatan yang benar **Nitrolux** akan menghasilkan permukaan yang mengkilap, halus dan licin serta tahan terhadap cuaca.



CARA PEMAKAIAN

Bersihkan permukaan yang akan dicat dari kotoran atau debu.
 Gunakan meni kayu agar kayu lebih tahan terhadap serangga.
 Untuk logam gunakan Zinc Chromate atau meni besi agar cat melekat sempurna dan lebih tahan terhadap karat.
 Setelah kayu dimeni gunakan plamir tipis-tipis untuk menutup serat-serat kayu.
 Tunggu sampai kering sempurna baru pengecatan bisa dimulai.
 Encerkan cat dengan thinner secukupnya, kemudian cat dapat langsung dipakai.



DATA TEKNIS

Kering Sentuh	1-2 jam (25° C)
Kering Total	18 jam
Interval	8 jam
Ketebalan Standar	30 micron
Ketebalan disarankan	60 micron (2 lapis)
Daya Sebar	8 m ² / kg
Pelarut	thinner
Pengenceran	0 - 5 % (kuas) 5 - 15 % (spray)
Penyimpanan	12 bulan
Aplikasi	kuas, sprayer
Viscositas	10 - 12 dpa
Masa Jenis	1,35


Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



KEMASAN

Jenis kemasan : kaleng metal
 Ukuran kemasan : kaleng 0,90 lt, 0,45 lt, 200 cc, 100 cc, 50 cc dan 25 cc



Customer Care 0800.1401.456
www.indanapaint.com

Limited Warranty



Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.

● Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.