



**KETERANGAN PRODUK**

Inspirasi yang datang dari indahnya warna memberikan suasana yang unik pada ruangan anda, karena setiap warna membawa nuansa yang berbeda.

Kami persembahkan koleksi warna yang indah untuk memberikan keleluasaan pada anda dalam memperindah ruangan anda.

Diproduksi dengan teknologi modern, Inpro menghasilkan permukaan yang halus merata dan mempunyai daya tutup serta daya sebar yang bagus.

Kami menyadari kepedulian anda terhadap kesehatan keluarga anda dan juga kelestarian lingkungan, oleh karena itu kami formulasikan Inpro dari bahan yang ramah lingkungan, sehingga aman bagi kesehatan anda sekeluarga dan juga untuk lingkungan.



**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan yang akan dicat

Encerkan cat dengan air bersih 30 %, aduk secara merata

Bila permukaan yang akan dicat tidak rata, gunakan plamir setipis mungkin untuk membentuk permukaan yang rata, haluskan dengan kertas gosok, gunakan kuas atau roller

Bila permukaan dinding sudah rata maka pemakaian plamir tidak diperlukan lagi

Untuk permukaan dinding beton dan dinding baru sebelum diplamir, gunakan wall sealer guna mendapatkan hasil yang maksimal

Untuk permukaan tembok lama, bersihkan semua bekas cat dan bagian yang terkelupas dengan menggunakan kapi atau kertas gosok

Waktu pengeringan antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya adalah sekitar 1-2 jam

Ulangi pengecatan sampai didapatkan hasil yang merata atau seperti yang diinginkan



**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh	1 jam
Kering Total	24 jam
Interval	2 jam
Ketebalan Standar	25 micron
Ketebalan disarankan	50 micron (2 lapis)
Daya Sebar	5-7 m <sup>2</sup> / kg
Pelarut	air bersih
Pengenceran	15 % max (roller)
	30 % max (kuas)
Penyimpanan	6 bulan
Aplikasi	roller, kuas
Viscositas	45 - 50 dpa
Masa Jenis	1,55

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya.

Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng plastik

Ukuran kemasan : galon, pail



Customer Care 0800.1401.456  
www.indanapaint.com

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.