



**KETERANGAN PRODUK**

Wood coating Tecwo memberikan lapisan dan perlindungan pada barang-barang yang terbuat dari kayu; seperti panel kayu, mebel kayu dsb. Melindungi kayu dari kelapukan karena sinar matahari dan kelapukan karena air. Dengan bahan dasar polyurethane memberikan hasil pelapisan yang mengkilap, halus, cepat kering, tahan gores, dan tidak mudah retak. Wood coating Tecwo memberikan hasil pelapisan yang transparan, berkesan alami karena tidak menutup serat kayu. Hadir dalam berbagai warna menawan. Ikuti petunjuk cara pemakaian untuk mendapatkan hasil terbaik.



**CARA PEMAKAIAN**

- ✓ Siapkan media yang akan dilapisi, bersihkan dari semua kotoran yang menempel; seperti debu atau sisa-sisa cat.
- ✓ Beri lapisan wood filler Tecwo secara merata untuk menutup pori-pori kayu, setelah kering amplas dengan amplas no. 360/400.
- ✓ Untuk permukaan kayu yang berpori kasar, ulangi tahap tsb. diatas sampai 2 atau 3 kali pelapisan agar pori-pori kayu benar-benar tertutup rapat.
- ✓ Aplikasikan Tecwo dengan menggunakan sprayer lapis demi lapis. Tiap lapis usahakan penyemprotan max 2 layer secara merata.
- ✓ Beri selang waktu ± 90 menit untuk setiap lapisan untuk memberikan kesempatan proses pengeringan kepada lapisan sebelumnya.
- ✓ Ulangi pelapisan sampai didapatkan ketebalan serta kekilapan yang diinginkan (max 3 lapis).



**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh	30 menit
Kering Total	120 menit
Selang Pengecatan	90 s/d 120 menit
Ketebalan Standar	25 micron (2 coat)
Gloss (28°C)	50 s/d 60 %
NV	16 % ± 1 %
Viscositas	8 sec ± 1 sec (ford cup no 2)
SG	0,75 ± 0,01
Basis Resin	Polyurethane resin
Pengenceran	Siap Pakai (tanpa pengenceran)
Aplikasi	Sprayer

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng metal  
Ukuran kemasan : kaleng



Customer Care 0800.1401.456  
www.indanapaint.com

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.