



**KETERANGAN PRODUK**

Zinc Chromate adalah pelapis khusus untuk benda yang terbuat dari logam misalnya pagar rumah, konstruksi besi bangunan, perabot rumah tangga, tralis dan juga atap seng. Zinc Chromate mempunyai sifat anti korosi/ karat sehingga memberikan perlindungan yang bagus, pada umumnya digunakan sebagai pelapis dasar.



**CARA PEMAKAIAN**

Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak dan kotoran lainnya, termasuk sisa-sisa karat. Aduk rata, bila perlu tambahkan thinner Nitro maksimal 5 % untuk pemakaian dengan kuas, sedangkan untuk pemakaian dengan sprayer tambahkan thinner Nitro maksimal 15%. Setelah diencerkan aduk kembali sampai rata.



**DATA TEKNIS**

Kering Sentuh (25°C)	1-2 jam
Kering Total	24 jam
Interval Pengecatan	8 jam
Ketebalan Standar	25 micron
Ketebalan disarankan	50 micron (2 lapis)
Daya Sebar (50 micron)	5 m <sup>2</sup> / kg
Pelarut	thinner Nitro
Pengenceran	5 % max (kuas) 15 % max (sprayer)
Penyimpanan (35°C)	12 bulan
Aplikasi	sprayer, kuas
Viscositas	20 - 25 dpa
Masa Jenis	1,3

Data Teknis ini didapat berdasarkan uji coba di laboratorium, dalam aplikasi bisa terjadi penyimpangan dari data-data pada Data Teknis ini yang disebabkan oleh kondisi permukaan benda yang dicat, cara aplikasi dan juga suhu ruangan serta cuaca di sekelilingnya. Silahkan hubungi Customer Care kami untuk petunjuk teknis atau keterangan lebih lanjut.

Sumber data : Indana Paint Lab.



**KEMASAN**

Jenis kemasan : kaleng metal  
Ukuran kemasan : kaleng



Customer Care 0800.1401.456  
www.indanapaint.com

**Limited Warranty**

- ! Semua data yang diberikan pada Product Data Sheet ini disampaikan sebagai informasi untuk para pemakai produk, sebagai panduan dalam aplikasi. Semuanya didasarkan pada hasil test di laboratorium pada kondisi tertentu. Bila terjadi kerusakan produk yang disebabkan oleh kesalahan produksi maka pertanggung jawaban Indana Paint kepada konsumen hanya sebatas harga beli produk saja.
- Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Customer Care kami.